

## CABLE MULTIFILAR UFEK 1MM ROJO

Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. etc. Categoría BWF-B resistente a la propagación de incendios, autoextinguible Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.



Ubicación



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**































Garantía



Código  
**2001**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	PVC
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	450/750 Volts
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	Rojo
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)	 Difusor	1000 cm
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	PVC/A según UNIT-NM 247-1:2000. Ecológico, libre de metales pesados.
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=2001ROJO>





WWW . SERLUX . COM . UY

