

TUBO LED T8 8W 60CM LUZ NEUTRA OSRAM

Los Tubos LED SUPERSTAR T8 VALUE G13 OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 50 % (en comparación con los antiguos tubos de luz), gracias a su bajo consumo de energía. Estos tubos Led tienen un encendido 100% instantáneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.




 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**

 Montaje
Independiente






























 Uso
Interior

 Estilo
Clásico

 Garantía
3 Años

 Código
70153

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutro	 Material	Vidrio
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	8
 Potencia Nominal (W)	8	 Tensión Nominal	100-270V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	800
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.5	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	T8
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.92	 CRI	80
 Kelvin	4000	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Largo 60 cm Diametro 2.6 cm	 Difusor	
 Equivalencia	80	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7015340>



WWW . SERLUX . COM . UY