

## PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 20W LUZ CALIDA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está constuido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE



## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	20
Potencia Nominal (W)	20	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (°C)	30/50	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	2200l
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	100	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Alto 14.4 cm , Largo 15.5 cm, Ancho 4.1 cm	Difusor	Vidrio templado
Equivalencia	200	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	07		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7016871>



WWW . SERLUX . COM . UY

