

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 50W LUZ FRIA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.





Ubicación
Pared, Techo


Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**


Montaje
Independiente































Uso
Exterior


Estilo
Técnico


Garantía
5 Años


Código
70168755

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Frio	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	SMD LED	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	50
 Potencia Nominal (W)	50	 Tensión Nominal	100 - 277V
 Rango de Temperatura (°C)	30/50	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	6000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	100	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	5000	 Proteccion IP	65
 Medidas (Cm)	Alto 20.5 cm , Largo 21.8 cm, Ancho 4.6 cm	 Difusor	Vidrio Templado
 Equivalencia	500	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	07		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7016876>



WWW . SERLUX . COM . UY