

## LAMPARA LED E27 12W LUZ FRIA OSRAM

Las diodicas OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 90 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales), gracias a su bajo consumo de energía. Estas lámparas Led tienen un encendido 100% instantáneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.



 Ubicación  
**Mesa, Pared, Piso, Techo**

 Tipo  
**Comercial, Profesional, Residencial**

 Montaje  
**Independiente**






























 Uso  
**Interior**

 Estilo  
**Clásico, Técnico**

 Garantía  
**3 Años**

 Código  
**7017**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Frio	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	12
 Potencia Nominal (W)	12	 Tensión Nominal	100-240
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	1018
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	84	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.4	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	200°	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.7	 CRI	80
 Kelvin	6500	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Diametro 6 cm , Alto 10.8 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	75	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7017553>



WWW . SERLUX . COM . UY