

LAMPARA LED E27 7W LUZ FRIA OSRAM

Las diodicas OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 90 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales), gracias a su bajo consumo de energía. Estas lámparas Led tienen un encendido 100% instantáneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.



 Ubicación
Mesa, Pared, Piso, Techo

 Tipo
Comercial, Profesional, Residencial

 Montaje
Independiente






























 Uso
Interior

 Estilo

 Garantía
3 Año

 Código
701755

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fria	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	7
 Potencia Nominal (W)	7	 Tensión Nominal	100-240V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	560
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	80	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.4	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	200	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.7	 CRI	80
 Kelvin	6500K	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Diametro 5.5 cm, Alto 10 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	40	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7017558>



WWW . SERLUX . COM . UY