

## PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 60X60CM LUZ NEUTRA

El Panel LED G5 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser empotrada en techos de cielo raso. Está construido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK02, que lo hace resistente a los golpes.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico, Técnico**



Garantía  
**5 Años**



Código  
**701903**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	OSRAM LEDVANCE	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	36
Potencia Nominal (W)	36	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	4320
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	114	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ancho: 60 cm Largo: 60 cm Altura: 3.5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	360	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK02		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019036>



WWW . SERLUX . COM . UY