SERLUX

PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 120X30CM LUZ NEUTRA

El Panel LED G5 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser instalado techos de cielo raso, donde pueda ser empotrado. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK02, que lo hace resistente a los golpes.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Empotrado**	**Interior**	**Clásico, Técnico**	**5 Años**	**701904**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutro	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	OSRAM LEDVANCE	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	36
Potencia Nominal (W)	36W	Tensión Nominal	100-270
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	4320Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	114	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo:120 cm Ancho: 30 cm Altura: 3.5 cm	Difusor	Policarbonato
Equivalencia	360	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK02		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019043

WWW . SERLUX . COM . UY