

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 80W LUZ NEUTRA

Los Focos LED LEDVANCE OSRAM cuentan con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Están constuidos con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK08, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE


Ubicacion
Pared, Techo


Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**


Montaje
Independiente































Uso
Exterior


Estilo
Clásico, Técnico


Garantía
5 Años


Código
7019380

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	SMD LED	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	80
 Potencia Nominal (W)	80	 Tensión Nominal	100 - 277 V
 Rango de Temperatura (°C)	30/50	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	8800
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	100	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	4000	 Proteccion IP	65
 Medidas (Cm)	Alto 26 cm , Largo 23.5 cm, Ancho 5.5 cm	 Difusor	Vidrio templado
 Equivalencia	800	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	08		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019316>



WWW . SERLUX . COM . UY