






























DICROICA LED LEDVANCE OSRAM GU10 DIMERIZABLE 5.5W G4 36° LUZ CALIDA

Las dicroicas LEDVANCE aportan al ahorro de energía de hasta el 88 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales), gracias a su bajo consumo de energía. Estas lámparas Led tienen un encendido 100% instantaneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.



- 
Ubicación
Mesa, Pared, Piso, Techo
- 
Tipo
- 
Montaje Independiente
- 
Uso
- 
Estilo Clásico
- 
Garantía 3 Años
- 
Código 701964

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	–	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	5.5
 Potencia Nominal (W)	5.5W	 Tensión Nominal	100-240V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50-60Hz	 Luminosidad (Lm)	550 Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.5	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	GU10
 Angulo de Apertura (°)	36°	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Diametro 5 cm, Alto 5.5 cm	 Difusor	Translucido
 Equivalencia	55W	 Clase aislamiento eléctrico	–
 Protección IK	–		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019642>



WWW . SERLUX . COM . UY

