

LUMINARIA VIAL LEDVANCE OSRAM SKY 90W

Este producto ofrece un cableado rápido y sencillo gracias a la apertura de la carcasa sin herramientas y al terminal de pulsador, lo que facilita su instalación. Está fabricado con componentes de alta calidad, garantizando un rendimiento duradero. Proporciona luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Consume muy poca energía. Incluye una garantía de 5 años, brindando mayor tranquilidad y seguridad a largo plazo.



LEDVANCE



Ubicación
Pared



Tipo
Vial



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Industrial, Técnico



Garantía
5 Años



Código
702210

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	NEMA 7 OSRAM	Dimable	
Vida estimada (H)	102.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	90
Potencia Nominal (W)	90W	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (°C)	-30...+50 °C	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ	Luminosidad (Lm)	13500 Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150 lm/W	Certificados	CE & RoHS
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	25.000
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	150x90°	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.95	CRI	70
Kelvin	5000K	Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)		Difusor	Si
Equivalencia	900W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK08		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7022106>



WWW . SERLUX . COM . UY

