

LUMINARIA DOWNLIGHT CUADRADO BLANCO

La Luminaria Downlight es un artefacto minimalista que se destaca por su versatilidad para decorar espacios tanto domésticos como profesionales.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Clásico, Técnico
































Garantía
1 Año



Código
AADCG10

FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|---|
|  Temperatura |  Material | Aluminio, Metal |
|  Número y Tipo de LEDs |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) |  Tensión Nominal | 220-240VAC |
|  Rango de Temperatura (°C) |  Clase Energética | |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |  Luminosidad (Lm) | |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) |  Certificados | CE & RoHS, TUV |
|  Tiempo de Arranque(s) |  Ciclos de Encendidos | |
|  Color |  Casquillo | GU10 |
|  Angulo de Apertura (°) |  Driver regulable | No |
|  Factor de Potencia(PF) |  CRI | |
|  Kelvin |  Proteccion IP | IP20 |
|  Medidas (Cm) |  Difusor | |
| | | Largo: 9 cm. Ancho: 9 cm Profundidad 4 cm Ancho y Largo de corte 7 cm |
|  Equivalencia |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AADCG10B>



WWW . SERLUX . COM . UY