


ARO DE EMPOTRAR PARA EXTERIOR NEGRO

Aro Empotrable de Aluminio para Exterior , IP 44. Para dióptica MR16 o GU10 Color negro Medidas: Diámetro total 81mm. Profundidad 45mm. Diámetro de corte 70mm



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
AAEE81

FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|---|
|  Temperatura |  Material | Aluminio |
|  Número y Tipo de LEDs |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) |  Tensión Nominal | 220-240VAC |
|  Rango de Temperatura (°C) |  Clase Energética | |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |  Luminosidad (Lm) | |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) |  Certificados | CE & RoHS, TUV |
|  Tiempo de Arranque(s) |  Ciclos de Encendidos | |
|  Color |  Casquillo | MR16 - GU10 |
|  Angulo de Apertura (°) |  Driver regulable | No |
|  Factor de Potencia(PF) |  CRI | |
|  Kelvin |  Protección IP | IP65 |
|  Medidas (Cm) |  Difusor | Ø 8,1 Cm. Profundidad: 4,5 Cm. Ø de corte 7 Cm. |
|  Equivalencia |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AAEE81NM>



WWW . SERLUX . COM . UY