

LUMINARIA NIZA DOBLE ORIENTABLE BLANCA

El estilo clasico y minimalista de este artefacto hace que sea versatil y pueda adaptarse a cualquier espacio. Este tipo de luminarias orientables nos permiten direccionar la luz hacia donde sea necesario. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
AAS

FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|---|
|  Temperatura |  Material | Aluminio |
|  Número y Tipo de LEDs |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) |  Tensión Nominal | 220-240VAC |
|  Rango de Temperatura (°C) |  Clase Energética | |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |  Luminosidad (Lm) | |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) |  Certificados | CE & RoHS, TUV |
|  Tiempo de Arranque(s) |  Ciclos de Encendidos | |
|  Color |  Casquillo | GU10 |
|  Angulo de Apertura (°) |  Driver regulable | No |
|  Factor de Potencia(PF) |  CRI | |
|  Kelvin |  Proteccion IP | IP20 |
|  Medidas (Cm) |  Difusor | Medida de la base: Largo 20 Cm. Ancho: 8 Cm. |
|  Equivalencia |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AASBD10B>



WWW . SERLUX . COM . UY