

LUMINARIA BOLARDO TOP NEGRO ALTO 80 CM

Este bolarde está diseñado para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP65. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 año



Código
ABEX080

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	35W	 Tensión Nominal	220/240V 50/60 HZ
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	
 Color	Negro	 Casquillo	GU10
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin		 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Ø de base: 18 cm Ø de farol: 12 cm Altura: 80 cm.	 Difusor	Transparente
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ABEX080N>



WWW . SERLUX . COM . UY