

LUMINARIA BIDIRECCIONAL OVAL GRAZ SMALL 6W NEGRO

Esta Luminaria tiene protección IP65, lo cual la hace resistentente al agua y apta para espacios exteriores. Esta diseñada para colocarse adosada a la pared, su estilo minimalista aportará tanto en la iluminación como en la decoración del espacio donde sea colocada. Puede usarse en fachadas, pasillos o espacios de paso que necesiten de una iluminación decorativa y tenue.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
ABOVA03

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	220LM SMD LED	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	6
 Potencia Nominal (W)	6W	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	540
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000	 Proteccion IP	65
 Medidas (Cm)	Largo 11.5 cm , Alto 9 cm , Ancho 3.5 cm	 Difusor	Translucido
 Equivalencia	60	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ABOVA03N>



WWW . SERLUX . COM . UY