

LUMINARIA DOWNLIGHT CUADRADA DOBLE BARI NEGRA

Esta luminaria esta diseñada para instalarse adosada al techo. Puede ser utilizada en todo tipo de espacios interiores, su diseño clasico se adaptará al estilo del lugar donde sea colocada. Es ideal para colocarla en pasillos, halls, salas de estar o dormitorios. La luminosidad de esta luminaria depende de la bombilla que le coloquemos. Es importante elegir la lámpara adecuada, teniendo en cuenta las necesidades lumínicas del espacio donde irá el artefacto.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
ADBCD18

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	No tiene, lleva dos GU10
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	 Difusor	Altura : 12.5 cm Largo : 18.2 cm Ancho : 9.6 cm
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ADBCD18N>



WWW . SERLUX . COM . UY