

ARO DE EMPOTRAR PARA DICROICA NEGRO

Aro empotrable para 1 Dicroica LED tipo GU10 o MR16. Dimensión de corte 75mm de diámetro. De Color Negro



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
AE

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	GU10/MR16
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Difusor	
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK		

Ø 8 Cm. Profundidad: 2,2 Cm Ø de corte 6 Cm.

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEN10162>



WWW . SERLUX . COM . UY