

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL LIMA BLANCO

Este artefacto está diseñado en aluminio galvanizado, se instala adosado a la pared. Cuenta con protección IP44 esto hace que este Aplique sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
**Clásico, Industrial,
Técnico**
































Garantía
1 año



Código
AEBR271

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	Aluminio galvanizado
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin		 Protección IP	44
 Medidas (Cm)	Alto: 12.3 cm , Ancho: 9 cm, Largo 22 cm	 Difusor	Translucido
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEBR271B>



WWW . SERLUX . COM . UY