



LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL LIMA NEGRO

Este artefacto está diseñado en aluminio galvanizado, se instala adosado a la pared. Cuenta con protección IP44 esto hace que este Aplique sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
**Clásico, Industrial,
Técnico**
































Garantía
1 Año



Código
AEBR271

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio galvanizado
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240 VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Protección IP	IP44
 Medidas (Cm)	 Difusor	Transparente
		Alto: 12.3 cm , Ancho: 9 cm, Largo 22 cm
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AEBR271N>



WWW . SERLUX . COM . UY