

LAMPARA DE PARED PARMA UNIDIRECCIONAL SAND BRASS

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
ALXPDC1

FICHA TÉCNICA

Temperatura	–	Material	Aluminio galvanizado
Número y Tipo de LEDs	–	Dimable	–
Vida estimada (H)	–	Consumo de energía (kWh/1000h)	–
Potencia Nominal (W)	–	Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (°C)	–	Clase Energética	–
Frecuencia de Trabajo(Hz)	–	Luminosidad (Lm)	–
Eficacia Luminosa (Lm/W)	–	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	–	Ciclos de Encendidos	–
Color	Beige	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (°)	–	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	–	CRI	–
Kelvin	–	Protección IP	IP44
Medidas (Cm)	Ancho: 6,7 Cm. Altura: 8 Cm. Profundidad: 9,2 Cm	Difusor	–
Equivalencia	–	Clase aislamiento eléctrico	–
Protección IK	–		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ALXPDC1BR>



WWW . SERLUX . COM . UY