

LUMINARIA BIDIRECCIONAL MINIMAL CON SENSOR DE MOVIMIENTO NEGRA

La luminaria bidireccional Minimal combina eficiencia y diseño moderno, con dos puntos de luz que se proyectan en direcciones opuestas (arriba y abajo). Perfecta para iluminar entradas, terrazas o balcones, añade un toque de elegancia y funcionalidad a cualquier espacio. Equipado con un sensor de presencia en la parte frontal, garantiza que la luz se encienda únicamente cuando detecta movimiento, lo que contribuye al ahorro energético.







Pared





Adosado



Uso





Aluminio

GU10

IP 54



AOBPP20

1 año

FICHA TÉCNICA

Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Negro



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AOBPP20N



Ancho: 11,8 Cm. Altura: 22 Cm.

Profundidad: 7cm









WWW . SERLUX . COM . UY

