


LUMINARIA DE PARED NOTTE 2 GRIS

Artefacto para adosar en la pared ideal para fachadas Para casquillo E27. De Color Gris



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
APN54S2

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Protección IP	IP54
 Medidas (Cm)	 Difusor	Opal
		Largo: 21,5 cm. Ancho: 13 cm. Profundidad: 4,5 cm.
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=APN54SG2>



WWW . SERLUX . COM . UY