

LAMPARA DE PARED UDINESE BIDIRECCIONAL NEGRO

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP54 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico



Garantía
1 año



Código
AUDPB16

FICHA TÉCNICA

Temperatura	–	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	–	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	–	Tensión Nominal	220 VAC
Rango de Temperatura (°C)	–	Clase Energética	–
Frecuencia de Trabajo(Hz)	–	Luminosidad (Lm)	–
Eficacia Luminosa (Lm/W)	–	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	–	Ciclos de Encendidos	–
Color	Negro	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (°)	40°	Driver regulable	–
Factor de Potencia(PF)	–	CRI	–
Kelvin	–	Protección IP	IP54
Medidas (Cm)	Largo: 16 cm Ancho: 9 cm Profundidad 5,5 cm	Difusor	Si
Equivalencia	–	Clase aislamiento eléctrico	–
Protección IK	–		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AUDPB16N>



WWW . SERLUX . COM . UY