

PANEL LED LEDVANCE OSRAM DECO SMART BLANCO DE ADOSAR 27W RGB

Diseño atractivo y funcional que permite una luz instantánea al 100 % sin tiempo de calentamiento con poco consumo energético. Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo) para control de temperatura de color (RGB) y también control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa. Tipo de protección: IP20



LEDVANCE



Ubicación
Techo

Tipo

Montaje
Adosado

Uso
Interior

Estilo
Clásico

Garantía
3 Años

Código
B70190

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
| Temperatura | CCT+RGB | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | RGBW | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 27w | Tensión Nominal | 100-240V |
| Rango de Temperatura (°C) | -20...+40 °C | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 2100 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 70 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | | Driver regulable | Si |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo: 50cm Ancho: 45cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019054>



WWW . SERLUX . COM . UY

