

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 200W LUZ NEUTRA

Los Focos LED LEDVANCE OSRAM cuentan con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Están constuidos con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK08, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE



Ubicación
Piso, Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantía
5 Años



Código
B7019319

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutro	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	200
Potencia Nominal (W)	200	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (°C)	30/50	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	25000
Eficacia Luminosa (Lm/W)	125	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	100	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Alto 37 cm , Largo 33.5 cm, Ancho 6.2 cm	Difusor	Vidrio Templado
Equivalencia	2000	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	08		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019319>



WWW . SERLUX . COM . UY