






























## DICROICA LED LEDVANCE OSRAM 4W G4 36° LUZ CALIDA

Las dicroicas OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 88 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales), gracias a su bajo consumo de energía. Estas lámparas Led tienen un encendido 100% instantaneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.



-   
**Ubicacion**  
**Mesa, Pared, Piso,**  
**Techo**
-   
**Tipo**  
**Comercial,**  
**Profesional,**  
**Residencial**
-   
**Montaje**  
**Independiente**
-   
**Uso**  
**Interior**
-   
**Estilo**  
**Clásico**
-   
**Garantía**  
**3 Años**
-   
**Código**  
**B70196**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Acrílico
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	4
 Potencia Nominal (W)	4W	 Tensión Nominal	100-240V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	350 Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	130	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.1s	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	GU10
 Angulo de Apertura (°)	36°	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Diametro 5 cm, Alto 5.5 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	40W	 Clase aislamiento eléctrico	-
 Protección IK	-		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019631>



WWW . SERLUX . COM . UY