

PANEL LED LEDVANCE OSRAM DECO SMART NEGRO DE ADOSAR 32W RGB

Diseño atractivo y funcional que permite una luz instantánea al 100 % sin tiempo de calentamiento con poco consumo energético. Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo) para control de temperatura de color (RGB) y también control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa. Tipo de protección: IP20



Ubicación
Techo



Tipo



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo



Garantía
3 Años



Código
B7019P

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| Temperatura | CCT+RGB | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | RGB | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 30.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 32W | Tensión Nominal | 100-240V |
| Rango de Temperatura (°C) | | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 2650 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 76-82 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | 120° | Driver regulable | Si |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Ø : 48cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019061>



WWW . SERLUX . COM . UY

