

LAMPARA LED LEDVANCE OSRAM G9 4W LUZ CALIDA

Las lámparas OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 90 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales), gracias a su bajo consumo de energía. Estas lámparas LED tienen un encendido 100% instantáneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.



LEDVANCE



Ubicación



Tipo



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
































Garantía
3 Años



Código
B70202194W

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Ultra Cálida	 Material	Aluminio, Policarbonato
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	4
 Potencia Nominal (W)	4W	 Tensión Nominal	100-240
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	a+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ	 Luminosidad (Lm)	450 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	112 lm/W	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.4	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	G9
 Angulo de Apertura (°)	30°	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2500K	 Protección IP	IP20
 Medidas (Cm)		 Difusor	Opal
 Equivalencia	40W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7020219>



WWW . SERLUX . COM . UY

