


FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 30W BLANCO LUZ FRIA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK06, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE



FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| Temperatura | Fría | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 20000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 30W | Tensión Nominal | 100-277 V |
| Rango de Temperatura (°C) | 20...+50 °C | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | Luminosidad (Lm) | 2700 Lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 20000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | 90° | Driver regulable | — |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 5000K | Proteccion IP | IP65 |
| Medidas (Cm) | Largo: 14,3 cm Ancho: 13,4 cm Profundidad: 2,4 cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | 300W | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | IK06 | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7020991>



WWW . SERLUX . COM . UY

