


PANEL LED LEDVANCE OSRAM SLIM REDONDO DE ADOSAR 18W LUZ CALIDA

El Panel LED LEDVANCE OSRAM Slim es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser adosada en techos. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK03, que lo hace resistente a los golpes.



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimable	
Vida estimada (H)	25.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	18
Potencia Nominal (W)	18w	Tensión Nominal	100-277v
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ	Luminosidad (Lm)	1260 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	70 lm/W	Certificados	CE & RoHS
Tiempo de Arranque(s)	0.4	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	110°	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø: 21cm x 2,8 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	180W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7021581>



WWW . SERLUX . COM . UY

