


PANEL LED LEDVANCE OSRAM SLIM REDONDO DE ADOSAR 24W LUZ CALIDA

El Panel LED LEDVANCE OSRAM Slim es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser adosada en techos. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK03, que lo hace resistente a los golpes.



LEDVANCE



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	24
Potencia Nominal (W)	24W	Tensión Nominal	100-240 V
Rango de Temperatura (°C)	-20,,,,,+80°	Clase Energética	a+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	1680 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	70 lm/W	Certificados	CE & RoHS
Tiempo de Arranque(s)	0.4	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	110°	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø : 28,6 cm Altura: 2,8 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	240W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7021586>



WWW . SERLUX . COM . UY

