

## PANEL LED LEDVANCE OSRAM SLIM REDONDO DE ADOSAR 24W LUZ CALIDA

El Panel LED LEDVANCE OSRAM Slim es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser adosada en techos. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK03, que lo hace resistente a los golpes.



LEDVANCE



 Ubicación  
**Techo**

 Tipo

 Montaje  
**Adosar**






























 Uso  
**Interior**

 Estilo

 Garantía  
**2 Años**

 Código  
**B702158624W**

## FICHA TÉCNICA

|   |                            |  |           |
|---|----------------------------|--|-----------|
|  Temperatura               | Cálida                     |  Material                       |           |
|  Número y Tipo de LEDs     | OSRAM                      |  Dimable                        |           |
|  Vida estimada (H)         | 20.000                     |  Consumo de energía (kWh/1000h) | 24        |
|  Potencia Nominal (W)      | 24W                        |  Tensión Nominal                | 100-240 V |
|  Rango de Temperatura (°C) | -20,,,,,+80°               |  Clase Energética               | a+        |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz                    |  Luminosidad (Lm)               | 1680 lm   |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 70 lm/W                    |  Certificados                   | CE & RoHS |
|  Tiempo de Arranque(s)     | 0.4                        |  Ciclos de Encendidos           | 100.000   |
|  Color                     | Blanco                     |  Casquillo                      |           |
|  Angulo de Apertura (°)    | 110°                       |  Driver regulable               | No        |
|  Factor de Potencia(PF)    | 0.5                        |  CRI                            | 80        |
|  Kelvin                    | 3000K                      |  Proteccion IP                  | IP20      |
|  Medidas (Cm)              | Ø : 28,6 cm Altura: 2,8 cm |  Difusor                        | Opal      |
|  Equivalencia              | 240W                       |  Clase aislamiento eléctrico    |           |
|  Protección IK             | IK03                       |  |           |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7021586>



WWW . SERLUX . COM . UY

