

## BOLARDO DE EXTERIOR 9W ZAGREB 60 CM

Este bolardo está diseñado para instalarse en el piso adosado en espacios exteriores, cuenta con protección IP65 que lo hace resistente al agua y la intemperie.



Ubicación  
**Piso**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BABEZA09C**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	9
 Potencia Nominal (W)	9W	 Tensión Nominal	220-240
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	540 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000K	 Protección IP	IP65
 Medidas (Cm)	Ø: 10,8 cm Altura: 60 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	90	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ABEZA09C>



WWW . SERLUX . COM . UY