SERLUX

## LUMINARIA BIDIRECCIONAL CUADRADO DE YESO CARDIFF

Esta luminaria esta diseñada en yeso, su estilo clasico se adapta al espacio donde sea colocado. Es ideal para colocarla en espacios interiores de paso como pasillos, salas de estar o incluso en baños o halls. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Adosado** | **Interior** | **Clásico** | **1 Año** | **BABR8339G** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Yeso |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220 |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | G9 |
| Angulo de Apertura (º) | 180 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | 20 |
| Medidas (Cm) | Largo 12.5 cm Alto 12.5 cm , Ancho 7.5 cm | Difusor | No tiene |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ABR8339G

WWW . SERLUX . COM . UY