

## LAMPARA COLGANTE BOHR Ø 43 CM

Esta lámpara de diseño nórdico aportará personalidad a cualquier espacio. Puede ser utilizada en salones, dormitorios, locales comerciales y otros espacios. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos. De este modo podrás escoger entre un ambiente cálido, neutro o frío.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Suspendido**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Nórdico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BACDB443N**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Hierro
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	E14
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	 Difusor	No
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ACDB443N>



WWW . SERLUX . COM . UY

