


LAMPARA COLGANTE NIMBUS

Esta lámpara se instala en suspensión al techo, su diseño es ideal para colocarla en comedores, livings o dormitorios. La luz que emita esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalemos. De este modo podrás escoger entre un ambiente cálido, neutro o frío. No incluye lámpara



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Suspendido



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
BACDNI45B

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	180°	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin		 Protección IP	IP20
 Medidas (Cm)	Diametro Ø 45 cm	 Difusor	No
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ACDNI45B>



WWW . SERLUX . COM . UY

