



LUMINARIA DE TECHO CUADRUPLE AR111 BLANCO

Esta lámpara se instala adosada al techo, es ideal para usarla en pasillos, halls o cualquier tipo de espacios interiores. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de las AR111 que le instalemos.



FICHA TÉCNICA

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| Temperatura | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | Dimable | |
| Vida estimada (H) | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | Tensión Nominal | 220 - 240V |
| Rango de Temperatura (°C) | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Casquillo | AR111 |
| Angulo de Apertura (°) | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | CRI | |
| Kelvin | Protección IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Difusor | Largo 60 cm , Ancho 15 cm , Alto 12.5 cm |
| Equivalencia | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AR114LSB>



WWW . SERLUX . COM . UY