

REGLETA ELECTRONICA PARA TUBO LED 60CM

Regleta diseñada para ofrecer un toque elegante y distintivo para la instalación del tubo LED. Incluye accesorios de instalación




Ubicación
Pared, Techo


Tipo
**Comercial,
Residencial**


Montaje
Independiente































Uso
Interior


Estilo
Técnico


Garantía
1 Año


Código
BARPTL060

FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|----------------|
|  Temperatura |  Material | |
|  Número y Tipo de LEDs |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) |  Tensión Nominal | 220-240VAC |
|  Rango de Temperatura (°C) |  Clase Energética | |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |  Luminosidad (Lm) | |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) |  Certificados | CE & RoHS, TUV |
|  Tiempo de Arranque(s) |  Ciclos de Encendidos | |
|  Color |  Casquillo | |
|  Angulo de Apertura (°) |  Driver regulable | No |
|  Factor de Potencia(PF) |  CRI | |
|  Kelvin |  Proteccion IP | IP20 |
|  Medidas (Cm) |  Difusor | Largo: 60 cm |
|  Equivalencia |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ARPTL060>



WWW . SERLUX . COM . UY

