






























## SOPORTE PARA FOCO 50CM

El Soporte para Focos de 50cm.



-   
**Ubicacion**  
**Pared, Piso, Techo**
-   
**Tipo**  
**Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial**
-   
**Montaje**  
**Independiente**
-   
**Uso**  
**Exterior**
-   
**Estilo**  
**Técnico**
-   
**Garantía**  
**1 Año**
-   
**Código**  
**BASPFN005**

## FICHA TÉCNICA

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> Temperatura</li> <li> Número y Tipo de LEDs</li> <li> Vida estimada (H)</li> <li> Potencia Nominal (W)</li> <li> Rango de Temperatura (°C)</li> <li> Frecuencia de Trabajo(Hz)</li> <li> Eficacia Luminosa (Lm/W)</li> <li> Tiempo de Arranque(s)</li> <li> Color <span style="margin-left: 100px;">Negro</span></li> <li> Angulo de Apertura (°)</li> <li> Factor de Potencia(PF)</li> <li> Kelvin</li> <li> Medidas (Cm) <span style="margin-left: 100px;">Largo: 30 cm</span></li> <li> Equivalencia</li> <li> Protección IK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Material <span style="margin-left: 20px;">Aluminio</span></li> <li> Dimable</li> <li> Consumo de energía (kWh/1000h)</li> <li> Tensión Nominal</li> <li> Clase Energética</li> <li> Luminosidad (Lm)</li> <li> Certificados <span style="margin-left: 20px;">CE &amp; RoHS, TUV</span></li> <li> Ciclos de Encendidos</li> <li> Casquillo</li> <li> Driver regulable</li> <li> CRI</li> <li> Proteccion IP</li> <li> Difusor</li> <li> Clase aislamiento eléctrico</li> </ul> |  |
|---|---|--|

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ASPFN005>



WWW . SERLUX . COM . UY