

LUMINARIA DE TECHO CUBE CUADRUPLE

Este artefacto es ideal para colocarlo en pasillos, dormitorios o tiendas comerciales. Su estilo clasico y minimalista se adapta a la estetica de cualquier espacio. La luz que emita esta lámpara dependerá de las lámparas que le instalemos. De este modo podrás escoger entre un ambiente cálido, neutro o frío.



Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
BATAX416A

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Hierro
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220 - 240V
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	GU10 / MR16
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	 Difusor	
		Largo 20 cm , Ancho 20 cm , Alto 12 cm
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ATAX416A>



WWW . SERLUX . COM . UY