

LUMINARIA DE TECHO DOWNLIGHT LUX CUBE

Este artefacto es ideal para colocarlo en pasillos, zonas interiores de paso o halls. Su diseño clasico se adaptará a la decoracion del espacio donde sea instalado.



Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BATEX116A

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Difusor	
		Largo: 11 cm, Ancho : 11 cm, Medidas de corte : 10 cm x 10 cm , Profundidad: 12.5 cm
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ATEX116A>



WWW . SERLUX . COM . UY