

LAMPARA LED 7W SMART ST64 FILAMENTO WIFI SONOFF

Con esta lámpara puedes controlar la luz en la aplicación eWeLink. Es dimerizable y puedes cambiar la luz desde la app o con tu dispositivo inteligente con control de voz, eligiendo su temperatura y cambiando su intensidad. En comparación con las bombillas tradicionales, tiene una vida útil más larga y ayuda a ahorrar costos de electricidad.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
































Garantía
1 Año



Código
BB02-F-ST64

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría - Neutra - Cálida	 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	7
 Potencia Nominal (W)	7W	 Tensión Nominal	230
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50	 Luminosidad (Lm)	700Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color		 Casquillo	e27
 Angulo de Apertura (°)	260	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	1800-5000K	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)		 Difusor	Transparente
 Equivalencia	70	 Clase aislamiento eléctrico	A+
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=B02-F-ST64>



WWW . SERLUX . COM . UY