

BOLARDO DE EXTERIOR LUTON EN CONCRETO BIG

El Bolardo es una luminaria ideal para iluminar caminos, entradas, espacios exteriores públicos o plazas. Es resistente al agua y a la intemperie ya que cuenta con protección IP65.



Ubicación
Piso



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BBEC7059C

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Concreto
Número y Tipo de LEDs	CHIP 5050 lumileds	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	9.6
Potencia Nominal (W)	9.6W	Tensión Nominal	220-240
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	864
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Gris	Casquillo	No tiene
Angulo de Apertura (°)	90	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Alto: 70 cm, Ancho 15 cm	Difusor	
Equivalencia	96	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=BEC7059C>



WWW . SERLUX . COM . UY

