

## BOLARDO SOLAR DE EXTERIOR DENMARK 6W IP65 60 CM

Diseño moderno en color negro mate que se adapta a todos los estilos de interior y exterior. Alta eficiencia ya que la lámpara está equipada con un panel solar de 6W que alimenta la batería integrada de 1500 mAh, lo que permite una iluminación duradera sin necesidad de una fuente de energía externa. Cuenta con tecnología COB: los chips LED están integrados directamente en la lámpara, lo que permite una mejor disipación del calor, mayor eficiencia y una fuente de luz más duradera e intensa. La temperatura de luz de 3000 K crea un ambiente cálido y acogedor. Instalación sencilla: instalación fácil y rápida gracias a las instrucciones detalladas incluidas con cada producto. Durabilidad y respeto por el medio ambiente: con protección IP65, garantiza resistencia a las inclemencias del tiempo, lo que la hace ideal para uso exterior durante todo el año.



Ubicación  
**Piso**



Tipo



Montaje  
**Adosar**



Uso  
**Exterior**



Estilo
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BBESDEN**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	6Kw
 Potencia Nominal (W)	6W	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	-20° +50°	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ	 Luminosidad (Lm)	800 Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	106	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1s	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 23.3 cm Ancho: 17.5 cm Altura: 60 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	60W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=BESDEN6C>



WWW . SERLUX . COM . UY

