SERLUX

PROYECTOR LINEAL RGB LED 24W

El Proyector de Pared RGB es ampliamente utilizado para proyectar luz en paredes, fachadas, jardines, escenarios, muros, museos, exposiciones. Puede ser instalado como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable. Su driver está integrado en el interior del Bañador Lineal. Funciona directamente a 100-240V, por lo que se alimenta conectándolo directamente a la red eléctrica. Cuenta con una alta eficacia (90 Lm/W) consumiendo 24W mediante 24 LEDs de alta potencia, con un ángulo de apertura de 60°, obteniendo un índice de reproducción cromática de 80, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Este bañador ofrece un encendido instantáneo, tiene un grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. El bañador RGB ofrece tonalidades, azul, verde, rojo.

IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrar**	**Exterior**	**Clásico, Técnico**	**1 Año**	**BBPL24RGB**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio, Vidrio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	24
Potencia Nominal (W)	24	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	2160
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	60	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 100 cm	Difusor	Translúcido
Equivalencia	240	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=BPL24RGB

WWW . SERLUX . COM . UY