

## PROYECTOR LINEAL LED 24W LUZ CALIDA

El Proyector Lineal LED es utilizado para proyectar luz en paredes, fachadas, jardines, escenarios, muros, museos, exposiciones. Puede ser instalado como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable. El Proyector cuenta con protección IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrar**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico, Técnico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BBPLL124C**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio, Vidrio
 Número y Tipo de LEDs	SMD2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	24
 Potencia Nominal (W)	24	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	2160
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Plateado	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	60	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 100 cm	 Difusor	Translúcido
 Equivalencia	240	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=BPLL124C>



WWW . SERLUX . COM . UY

