






























SOPORTE PARA FOCO 50W

El Soporte para Focos LED 50W permite hacer portable la luminaria. Facilita el transporte y su uso en cualquier lugar.



- 
Ubicacion
 Pared, Piso, Techo
- 
Tipo
 Comercial, Deportivo,
 Industrial,
 Profesional,
 Residencial, Vial
- 
Montaje
 Independiente
- 
Uso
 Exterior
- 
Estilo
 Técnico
- 
Garantía
 1 Año
- 
Código
 BBRKTFL50

FICHA TÉCNICA

- | | | |
|---|--|--|
|  Temperatura |  Material | Aluminio |
|  Número y Tipo de LEDs |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) |  Tensión Nominal | |
|  Rango de Temperatura (°C) |  Clase Energética | |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |  Luminosidad (Lm) | |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) |  Certificados | CE & RoHS, TUV |
|  Tiempo de Arranque(s) |  Ciclos de Encendidos | |
|  Color |  Casquillo | Amarillo |
|  Angulo de Apertura (°) |  Driver regulable | |
|  Factor de Potencia(PF) |  CRI | |
|  Kelvin |  Proteccion IP | |
|  Medidas (Cm) |  Difusor | Ancho: 23 cm. Altura: 35 cm.
Profundidad: 20 cm |
|  Equivalencia |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=BRKTFL50>



WWW . SERLUX . COM . UY