


CONECTOR FLEXIBLE MAGNETICO

Este accesorio conector es unicamente para Rieles Magneticos. La funcion del conector es pasar la corriente de un riel al otro. Este conector puede ser utilizado para instalaciones de rieles que forman una esquina sobre techo, pared o de techo a pared.



FICHA TÉCNICA

- | | |
|--|--------------------------------|
| Temperatura | Material |
| Número y Tipo de LEDs | Dimable |
| Vida estimada (H) | Consumo de energía (kWh/1000h) |
| Potencia Nominal (W) | Tensión Nominal |
| Rango de Temperatura (°C) | Clase Energética |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | Luminosidad (Lm) |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | Certificados |
| Tiempo de Arranque(s) | Ciclos de Encendidos |
| Color Negro | Casquillo |
| Angulo de Apertura (°) | Driver regulable |
| Factor de Potencia(PF) | CRI |
| Kelvin | Proteccion IP |
| Medidas (Cm) | Difusor |
| Equivalencia | Clase aislamiento eléctrico |
| Protección IK | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=CM220T03>



WWW . SERLUX . COM . UY