

FOTOCELULA PARA EXTERIOR

La fotocelula permite encender o apagar la luz de día y de noche sin operación manual.
Ideal para la seguridad en hogares y comercios Luz ambiente: 40Lux.OFF



Ubicación
Techo



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
6 Meses



Código
BESF10444

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	1200 maximo (soporta hasta 6 Amp)		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP44
	Medidas (Cm)			Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ESF10444>



WWW . SERLUX . COM . UY

